

AXEO

Distributeurs de sel - sable - engrais
AXEO 2.1 - 6.1 - 18.1



L'ART DE BIEN ENTREtenir LA VOIRIE !

AXEO 2.1 - 6.1 - 18.1 : des kilomètres à l'heure

Autonomie, rapidité d'intervention, qualité d'épandage, châssis haute capacité sont les atouts de cette machine.



Réglage ultra simple

La répartition du produit se règle d'un seul clic par orientation de l'embase. Le point de chute du produit sur le disque est modifié.



Un châssis haute capacité

Supportant une charge maxi. de 1800 kg, le châssis de l'AXEO emportera avec lui, une grande quantité de produit à épandre, limitant ainsi les allers/retours pour le chargement.



Agitateur "haute performance"

Le nouveau concept de l'agitateur pour produit agglutinant lui confère une parfaite aptitude à faire écouler les produits réputés difficiles. Même le sel humide s'écoule facilement.

Exclusif !



Régulation DPAE

Le dosage est respecté quelque soit la vitesse d'avancement. Le débit de chantier est accru.

Une machine multi-produits

AXEO est capable d'épandre du sel, du sable, des gravillons de quelques grammes à plusieurs kg /m².

AXEO épand aussi des engrais sur les parcours de golf, terrains de sport.



Disque d'épandage

Equipé de 8 palettes pour une meilleure répartition même à vitesse élevée.



Tamis filtrant de série

Aucun risque d'introduction de blocs risquant de boucher la trappe d'écoulement. Sécurité pour l'ouverture.



Largeur de projection facilement réglable

Grâce aux :

- Déflecteurs 100 % Inox réglables individuellement gauche / droite,
- A la puissance d'épandage jusqu'à 8 m de large.



Bordures maîtrisées

En plus des déflecteurs INOX, une trappe permet de diminuer le dosage et de limiter la projection de sel / sable du côté droit avec une correction du point de chute intégré.

Un plus pour l'environnement.

CARACTERISTIQUES

	AXEO 2.1 K	AXEO 6.1 K/E/QK	AXEO 18.1 K/E/QK
Charge Maxi. autorisée	800	1000	1800
Capacité de base (l)	250	560	1000
Capacité maxi*	350	560	1500*
Hauteur de remplissage (posé horizontalement au sol, cm)	96	123	129
Taille de la trémie (cm)	87 x 100	95 x 120	120 x 150
Tamis filtrant	De série		
Agitateur pour produits : gravillons, sel, sable	Standard		
Agitateur pour produits agglutinants : sel, sable	Voir équipements facultatifs		Standard
Largeurs de travail (m)	0,80 à 8 (selon produits)		
Entraînement des plateaux	Prise de force 540 tr/mn		
Dosage	version K/E	Par levier réglable en continu, situé à l'arrière	
	version Quantron K	Régulation électronique DPAE	
Commande des vannes	version K	Par 1 vérin hydraulique simple effet	
	version E et Quantron K	Par 1 vérin électrique	
Équipement hydraulique requis pour machine de base	version K	1 distributeur simple ou double effet	
	version E et Quantron K	Aucun	
Signal vitesse d'avancement (uniquement pour version QK)		De série : 1 capteur + câble pour prise ISO 11786 (Câble pour capteur de vitesse GPS, voir équipement)	
Attelage		En chapes - Cat. 1	En chapes - Cat. 2
Eclairage arrière		En équipements facultatifs	De série
Eclairage et signalisation pour conformité avec l'arrêté du 04/05/06		En équipements facultatifs	
Poids env. (kg)	130	160	230

* Les équipements peuvent varier selon les pays

Rehausse de trémie

	AX 100	AX 250	AX 500	AX 750
Capacité (l)	100	250	500	750
Machine compatible	AXEO 2.1	AXEO 18.1	AXEO 18.1	AXEO 18.1
Hauteur de la rehausse (cm)	14	15	29	44
Largeur de la rehausse (cm)	100	150	150	150
Capacité atteinte en (l)	350	1000	1250	1500*

Équipements optionnels : bâches, commande électrique déflecteurs latéraux, signalisation pour conformité avec arrêté du 04/05/06

Les Services KUHN* : des avantages pour un usage et une rentabilité maximum de votre matériel



* Certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays.

▶ La différence KUHN par les services, c'est...

- Être conseillé par des **Partenaires formés** aux dernières évolutions produits, pour choisir la machine la mieux adaptée,
- Bénéficier d'une **documentation technique** qui vous accompagne durant la vie de votre outil, pour en tirer au mieux profit,
- Disposer d'un service **Pièces de Rechange** 24 h/24 et 7 j/7, à des prix compétitifs,
- Anticiper l'imprévu avec l'**extension de garantie KUHN protect +**, et y faire face avec **KUHN i tech** chez votre Partenaire,
- Investir **rationnellement** avec **KUHN finance**.

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines" ; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". "Les machines et équipements de ce prospectus peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Marque(s) déposée(s) dans un ou plusieurs pays".

CONCESSIONNAIRE

KUHN S.A. - F - 67706 Saverne Cedex
 Tél.: +33 (0)3 88 01 81 00 - Fax : +33 (0)3 88 01 81 01
 www.kuhn.com
 Société Anonyme au capital de 19 488 000 EUR
 N° Siret : 675 580 542 00016 - R.C. Saverne

