



COMMUNIQUE DE PRESSE AGRITECHNICA 2011

Nouvelle charrue Semi-portée monoroue MULTI - LEADER

La gamme des charrues semi portée monoroue s'enrichit du nouveau modèle largeur MULTIPLE. Ce modèle extensible de 6 en 7 et 8 corps avec sécurité boulon de traction T ou Non Stop Hydraulique répondra aux exigences des exploitations agricoles, ETA ou CUMA avec des tracteurs de moyenne à forte puissance.

1 - Une potence adaptée aux tracteurs de 135 à 300 cv

L'attelage de la charrue se fait par tourillons. Les catégories 3, 4N, 4, K 700 et Quick Coupler cat. 3 sont disponibles.

L'angle de braquage de 110° offre une grande maniabilité en fourrière.

2 - Un retournement sans à-coups

Deux vérins télescopiques simple effet permettent un retournement progressif. Une séquence hydraulique entre le relevage et le retournement est fournie de série pour un confort d'utilisation accru.

3 - Un bâti taillé pour la performance

Le design du bâti en Z et avec une section carrée de 180 x 180 mm offre :

- Un faible dépassement de la roue lors du travail en bordure de parcelle,
- La possibilité de monter une roue de très grand diamètre (1200 mm).

4 - Des réglages faciles d'accès et sans outils

- Des vis de butée à manivelle autorisent le réglage de l'aplomb indépendamment à gauche comme à droite.
- L'ajustement de la profondeur de travail se fait par cales sur le vérin de relevage.
- Le réglage de la largeur de travail du 1^{er} corps est effectué hydrauliquement depuis la cabine du tracteur.

5 – Multiples largeurs de travail disponibles

Plusieurs largeurs de travail sont proposées (35, 40, 45 ou 50 cm par corps de labour). La transformation se fait facilement, grâce à un système de broches multiples sur le bâti.

6 - Roues de grandes dimensions

Des roues de grandes dimensions sont proposées afin :

- D'offrir une bonne portance (500 mm de largeur).
- De faciliter le roulement (diamètre 1000 mm à barrette ou 1200 mm avec profil agraire).