

RM

Broyeur Culture RM 450



Les broyeurs cultures RM sont destinés aux exploitations céréalières, CUMA et ETA pour le broyage des résidus de culture. Disponibles en largeurs de travail de 4,50 m, ces nouveaux modèles viennent compléter la gamme RM actuelle.



Une structure robuste

Composé de trois poutres de forte section, le châssis résistera aux travaux dans les conditions les plus sévères.



Entraînement

Carter central 211ch et double entraînement 5+5 courroies pour une transmission de puissance optimale.



L'exclusivité RM 450 !

Machine mono rotor : 4,50 m de travail sans zone non broyée !
Disposition hélicoïdale des outils pour une meilleure aspiration des végétaux et une meilleure répartition au sol des résidus.

Transport

Pour le transport sur route, le RM 450 sera équipé au choix d'un transport en long mécanique ou hydraulique.



CARACTERISTIQUES

RM 450

Largeur de travail (m)	4,52
Largeur hors-tout (m)	4,93
Fréquence de rotation pdf (min ⁻¹)	1000
Puissance requise kW (ch)	95 (130)
Puissance maximale kW (ch)	155 (211)
Roue libre Intégrée dans le boîtier	Entraînement des rotors 5+5 courroies SPBX
Diamètre du rotor (mm)	730
Fréquence de rotation du rotor (min ⁻¹)	1560
Vitesse linéaire des outils (m/s)	60
Nombre de marteaux cuillères	52
Nombre de couteaux Y avec palettes éteules	104
Contrôle de hauteur	Par 4 roues semi-pivotantes
Poids moyen selon équipements (kg)	2343

Équipement de série sur la machine : tôle de blindage - attelage semi-automatique.

Équipement facultatifs : transport en long mécanique & hydraulique, roues renforcées.

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines" ; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". "Les machines et équipements de ce prospectus peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Marque(s) déposée(s)".

CONCESSIONNAIRE

KUHN S.A. - F - 67706 Saverne Cedex
Tél.: +33 (0)3 88 01 81 00 - Fax : +33 (0)3 88 01 81 01
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com
Société Anonyme au capital de 19 488 000 EUR
N° Siret: 675 580 542 00016 - R.C. Saverne

