

Photos téléchargeables  
sur [www.kuhn.fr](http://www.kuhn.fr) - rubrique  
"Services en ligne" / photothèque



KUHN S.A. – 4, Impasse des fabriques – BP 50060 – 67706 SAVERNE Cedex  
☎ : +33 (0)3 88 01 81 00 - Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 – [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com)

---

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### Girofaneurs portés GF série 102

La gamme KUHN des Girofaneurs s'enrichit avec l'arrivée de 3 nouveaux modèles « d'entrée de gamme » pour les exploitations agricoles à la recherche de machines assurant une bonne qualité de travail, fiables et disponibles à un prix « serré ».

C'est le cas des Girofaneurs portés 3 points GF 422, GF 502 et GF 642, dont les largeurs de travail respectives sont de 4,20 m (4 toupies), de 5,00 m (4 toupies) et de 6,40 m (6 toupies).

L'entraînement DIGIDRIVE® des toupies, dont la fiabilité est aujourd'hui mondialement reconnue, permet un entretien très réduit et en fait une machine très compacte au transport.

Les Girofaneurs GF de la série 102 sont dotés d'un dispositif de mise en marche oblique par orientation manuelle des roues permettant ainsi le détournage des parcelles ou la projection du foin vers le haut dans les terrains en dévers.

Pour assurer une bonne portance et une bonne qualité de fanage, les toupies des GF de la série 102 sont toutes équipées de pneus BALLONS®, avec un angle de piquage optimal fixe pré réglé en départ usine. Les toupies sont par ailleurs munies de fourches « pro » (4 spires, de diamètre important et aux brins de longueur différentes) pour optimiser la qualité de ramassage du foin. Le GF 642 est également doté en série d'un stabilisateur latéral, pour un travail parfaitement maîtrisé en dévers et sur terrains bosselés.

Le recentrage automatique lors des manœuvres et le repliage vertical hydraulique des toupies extérieures au transport, contribuent à assurer sécurité et confort de conduite pour l'agriculteur.

De nombreux équipements facultatifs sont proposés pour répondre à des attentes spécifiques. Parmi eux, on trouvera le boîtier réducteur DUPLEX, la roue d'appui avant pour reliefs fortement vallonnés (GF 642), les déflecteurs de roues, les déflecteurs de bras de fourches, l'amortisseur de tête d'attelage (GF 422 et GF 502).

Octobre 2009