

Pulvérisateurs pour quads



EVOLIS Q50, Q80

www.kuhn.com



*soyez fort, soyez KUHN

be strong, be **KUHN**

Allant de l'entretien de tous les espaces verts aux applications agricoles, la gamme de pulvérisateurs pour quads KUHN répondra à toutes vos exigences grâce à une conception simple et professionnelle, offrant une grande qualité de pulvérisation.

POMPE ÉLECTRIQUE 12 VOLTS DE SÉRIE

Une pompe électrique 12V offre un débit important de 8 à 11l/min. Cette pompe est simple d'utilisation puisqu'il suffit de se connecter directement sur la batterie du quad. Un bouton ON/OFF placé sur le distributeur permet la mise en marche de l'appareil.

De plus, la gamme EVOLIS est équipée de série d'une double filtration, une au niveau de la pompe et une au niveau du remplissage de la cuve. Cette double filtration permet de protéger la pompe et les rampes de potentiels bouchages.

UNE CUVE BIEN AGITÉE !

L'agitation horizontale du produit par le retour en cuve facilite l'homogénéisation de la bouillie et évite la formation de mousse. Le réglage de la pression s'effectue à partir de l'ouverture de ce retour.

LE « + » KUHN

- Compact
- Qualité et précision
- Facilité d'utilisation
- Polyvalent



RÉGULATION PAR PRESSION CONSTANTE

Les modèles EVOLIS sont équipés d'un distributeur double sorties (EVOLIS Q50) ou d'un distributeur 4 sorties (EVOLIS Q80).

Ils sont dotés d'un manomètre à glycérine pour garantir une lecture précise et assurer une pulvérisation de qualité.

FIXATION UNIVERSELLE

Le système de fixation par sangles permet de fixer de manière simple et rapide l'EVOLIS sur le porte bagage de l'ensemble des quads du marché.

UN CHÂSSIS ROBUSTE

La conception du châssis de l'EVOLIS offre une grande robustesse mais surtout permet l'adaptation d'une cuve avec un point bas (puisard), l'intégration d'une cuve lave mains et la possibilité d'adapter la hauteur de la rampe.

LES RAMPES

Deux largeurs de rampes sont proposées pour la gamme EVOLIS :



RDE 204 - 2m - 4 jets pinceau - 1 tronçon avec écrous buses FAXI 110°



RDR 408 - 4m - 8 jets pinceau - 3 tronçons avec écrous buses FAXI 110° (pour EVOLIS Q80 uniquement)

Caractéristiques techniques	EVOLIS Q50	EVOLIS Q80
Châssis	Mécano-soudé monocoque	
Cuve	Polyéthylène graduée avec puisard	
Capacité cuve	50	80
Cuve lave mains		10 L
Pompe	12V / 8 A	12V / 5.2 A
Débit (L/min)	8	11
Pression (bar)	3	3.4
Agitation	Hydraulique par retour en cuve	
Rampe et largeur	RDE 204 - 2m - 4 jets	RDE 204 - 2m - 4 jets ou RDR 408 - 4m - 8 jets
Filtration	Double (aspiration et remplissage)	
Régulation	Pression constante par by-pass	
Distribution	2 sorties (pour rampe et lance)	4 sorties (pour lance et rampe)
Lance composite télescopique 1,20 m avec 5 m de tuyau	De série	

Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche, rendez-vous sur notre site internet

www.kuhn.com



Retrouvez-nous sur nos chaînes YouTube.



Votre Partenaire Agréé

KUHN BLANCHARD S.A.S.

24 rue de Nantes - Chéméré - 44680 CHAUMES EN RETZ - FRANCE

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel. Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent impérativement être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et des OPL*. Il faut RESPECTER LES REGLES DE CIRCULATION EN VIGUEUR AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur L'ESSIEU avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions EN VIGUEUR (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

* Opérations Préliminaires à la Livraison

Retrouvez également KUHN sur

